



LEICA D-LUX 3

Dati tecnici



Fotocamera	LEICA D-LUX 3
Tipo immagine/formato	Sensore CCD da 1:1,65" con 10,4 milioni di pixel totali e 10 milioni di pixel effettivi (formato 16:9).
Risoluzione	Nel formato 16:9 scelta tra 4224 x 2376 pixel, 3840 x 2160 pixel, 3072 x 1728 pixel o 1920 x 1080 pixel (corrisponde allo standard HDTV), nel formato Leica 3:2 scelta tra 3568 x 2376 pixel, 3248 x 2160 pixel, 2560 x 1712 pixel o 2048 x 1360 pixel, nel formato 4:3 scelta tra 3168 x 2376 pixel, 2880 x 2160 pixel, 2304 x 1728 pixel, 2048 x 1536 pixel, 1600 x 1200 pixel o 1280 x 960 pixel.
Registrazione video	Nel formato 16:9 scelta tra 1280 x 720 pixel 15 fot/s o 848 x 480 pixel 30 fot/s 10 fot/s, nel formato 4:3 scelta tra 640 x 480 pixel 30 fot/s 10 fot/s o 320 x 240 pixel 30 fot/s 10 fot/s. Durata limitata solo dalla capacità della scheda di memoria, registrazione con audio.
Registrazione dei dati	Formati file Foto: RAW, JPEG (Fine/Standard), Filmati: QuickTime Motion JPEG.
Supporti di memoria	Scheda di memoria SD e multimedia card (scheda di memoria SD da 64 MB in dotazione).
Regolazione della sensibilità	Automatica o manuale ISO 100, ISO 200, ISO 400, iSO 800 o ISO 1600.
Bilanciamento del bianco	Automatico per luce solare, nuvoloso, ombra, luce alogena, flash e 2 impostazioni manuali, regolazione di precisione da -1500 a +1500 K in passi di 150 K (disponibile anche con l'impostazione automatica).
Obiettivo	LEICA DC VARIO-ELMARIT 1:2,8-4,9 / 6,3-25,2 mm ASPH. (equivalente a 28-112 millimetri nel formato 35 mm), zoom ottico 4 x, regolazione della lunghezza focale tramite comando zoom.
Apertura	F 2,8-F 8,0 (grandangolo) F 4,9-F 8,0 (tele)
Zoom digitale	4 x
Stabilizzatore ottico dell'immagine	Due modalità operative: per ripresa o per visione e ripresa.
Campo di regolazione della distanza	Normale: da 0,5 m (grandangolo)/ 1,2 m (tele) a infinito, Macro: da 0,05 m (grandangolo)/0,3 m (tele) a infinito.
Messa a fuoco	Selezionabile tra autofocus (intera escursione focale o macro), o manuale con joystick, l'impostazione può essere memorizzata. Modalità operative AF/Campo di misurazione Selezionabile tra 9 aree (intero campo immagine), AF rapido a 3 aree (trasversale al centro) o su 1 sola area al centro, 1 area, o spot.
Esposizione	Misurazione selezionabile tra multi-zonale, integrale ponderata al centro, o selettiva, l'impostazione può essere memorizzata. Modalità di esposizione selezionabile tra automatica programmata, automatica a priorità di diaframma, automatica a priorità di tempo e regolazione manuale. Correzione dell'esposizione ±2 EV con passi di 1/3 EV.
Tempi di otturazione	In totale automatismo: 1/4-1/2000 s, con programma automatico: 1-1/2000 s, con automatismo a priorità di diaframma e priorità di tempo: 8-1/2000 s, con regolazione manuale: 60-1/2000 s.
Flash	Modalità flash selezionabili tra inserimento automatico con e senza pre-lampo (riduzione occhi rossi), inserimento manuale (fill-in flash) con e senza pre-lampo, sincronizzazione su tempi lunghi (con pre-lampo), disinserimento flash. Campo di copertura (sensibilità Auto) 0,6-4,1 m (grandangolo), 0,3-2,3 m (tele). Correzione dell'esposizione flash ±2 EV con passi di 1/3 EV.
Programmi scena	Ritratti, sport, scene notturne, ritratti notturni, fuochi artificiali, feste, neve, autoritratti, cibo, alta sensibilità, Baby 1, Baby 2, carnagione delicata, lume di candela, cieli stellati, paesaggi, stampa.
Effetti di colore	Selezionabile tra tonalità fredde, calde, bianconero o seppia.
Monitor	Display a colori da 2,8" TFT in formato 16:9 con 207.000 pixel.
Autoscatto	Selezionabile tra 2 s o 10 s.
Conessioni	USB 2.0 Alta velocità
Caratteristiche dell'immagine	Contrasto, saturazione colore, nitidezza e riduzione rumore sono regolabili.
Compatibilità con la stampante	PictBridge, DPOF
Alimentazione	Accumulatore a ioni di litio o adattatore a rete opzionale.
Dimensioni (L x A x P)	105,7 x 58,3 x 25,6 mm
Peso	185 g/220 g (esclusi/inclusi batteria, scheda di memoria e tappo copriobiettivo)
In dotazione	Fotocamera, tappo copriobiettivo e cinghietta da polso, scheda di memoria SD da 64 MB, caricabatteria, batteria ricaricabile agli ioni di litio, cavo A/V, cavo USB, completo pacchetto software (Adobe Photoshop Elements 4.0 (PC)/3.0 (Mac), Quicktime Movie Player).
Accessori	
Borsa in cordura	Nera Codice 18 650 , blu Codice 18 668
Borsa in pelle	Cognac Codice 18 669
Alimentatore/Caricabatteria	ACA-DC4 con cavo di alimentazione
Batteria ricaricabile agli ioni di litio	(come ricambio) LEICA BP-DC4
Treppiede da tavolo	Codice 14 100
Testa a sfera	Per treppiede da tavolo Codice 14 110
Mini-treppiede	Codice 14 320
Adattatore digitale	Adattatore digitale 2 per LEICA TELEVID Codice 42 303